

Čas uvedený v tabulkách je určen pro příkon čerpadla : 30W, 50W, 70W, 150W

**zdroje s trapezovým výstupem**

AKČNÍ ZBOŽÍ

TYP ZDROJE	ASTIP PS 150 - T 0	ASTIP PS 150 - T 1				ASTIP PS 150 - T 2				ASTIP PS 150 - T 3				ASTIP PS 150 - T 4				ASTIP PS 150 - T 5				ASTIP PS 150 - T 6				ASTIP PS 150 - T 0 + 40Ah							
Příkon čerpadla	Zdroj pro externí baterii	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W
Doba zálohy		3h	2h	1h	0,5h	5h	3h	2h	1h	7h	5h	3h	1,5h	10h	7h	5h	2h	16h	12h	7h	3h	22h	15h	10h	5h	16h	9,5h	7h	3h				
CENA KONEČNÁ	4 428 Kč	5 934 Kč				6 210 Kč				7 038 Kč				7 590 Kč				9 522 Kč				10 902 Kč				5 583 Kč							
Váha zdroje	3,5 kg	6 kg				9 kg				15 kg				18 kg				25 kg				30 kg											
Rozměry-včetně mont. s.	175 x 280 x 80	273 x 402 x 104				273 x 402 x 104				273 x 638 x 111				273 x 638 x 111				687 x 440 x 120															

**Příklad:** Čerpadlo má příkon 50W a požadovaná doba zálohování je 12 hodin. - Zvolím záložní zdroj ASTIP PS 150 - T 5.

Záložní zdroje s TRAPÉZOVÝM VÝSTUPEM nejsou vhodné pro oběhové čerpadla s elektronickou regulací nebo pro zálohování logiky kotle.

**zdroje se sinovým výstupem**

AKČNÍ ZBOŽÍ

TYP ZDROJE	ASTIP PS 150 - S 0	ASTIP PS 150 - S 1				ASTIP PS 150 - S 2				ASTIP PS 150 - S 3				ASTIP PS 150 - S 4				ASTIP PS 150 - S 5				ASTIP PS 150 - S 6				ASTIP PS 150 - S 0 + 40Ah							
Příkon čerpadla	Zdroj pro externí baterii	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W	30W	50W	70W	150W
Doba zálohy		3h	2h	1h	0,5h	5h	3h	2h	1h	7h	5h	3h	1,5h	10h	7h	5h	2h	16h	12h	7h	3h	22h	15h	10h	5h	16h	9,5h	7h	3h				
CENA KONEČNÁ	5 178 Kč	6 762 Kč				7 176 Kč				7 866 Kč				8 280 Kč				10 212 Kč				11 592 Kč				5 917 Kč							
Váha zdroje	3,5 kg	6 kg				9 kg				15 kg				18 kg				25 kg				30 kg											
Rozměry	175 x 280 x 80	273 x 402 x 104				273 x 402 x 104				273 x 638 x 111				273 x 638 x 111				440 x 687 x 120															

**Zdroje pro zplyňovací a automatické kotle**

TYP ZDROJE	ASTIP PS 240 S zplyňovací kotle						ASTIP PS 350 S automatické kotle benkov...*						ASTIP PS 500 S automat. kotle Licotherm, Opop,Rojek,Ling *					
DOBA ZÁLOHY	0 min	10 min.	1h	2h	3h	7-14h	0 min	10 min.	1h	2h	3h	7-14h	0 min	1h	2h	6h až 15h		
CENA KONEČNÁ	5 934 Kč	6 348 Kč	7 314 Kč	8 280 Kč	9 108 Kč	11 351 Kč	6 624 Kč	7 314 Kč	8 142 Kč	8 640 Kč	11 500 Kč	12 696 Kč	7 590 Kč	8 600 Kč	11 500 Kč	13 520 Kč		
Váha zdroje	3,5 kg	6 kg	9 kg	18 kg	25 kg	40 kg	3,5 kg	9 kg	18 kg	25 kg	32 kg	32 kg	3,5 kg	32 kg	32 kg	32 kg		
Rozměry	175 x 280 x 80	273 x 402 x 104		273 x 638 x 111	440 x 687 x 120	440 x 677 x 170	175 x 280 x 80	273 x 402 x 104	273 x 638 x 111	440 x 687 x 120	440 x 677 x 170		175 x 280 x 80	440 x 687 x 120	440 x 677 x 170			

\* Přesné doby zálohování Vám sdělíme dle typu automatického kotle

**Zdroje ASTIP PS s trapezovým výstupem vyššího výkonu**

TYP ZDROJE	ASTIP PS 240 T						ASTIP PS 350 T						ASTIP PS 500 T			
DOBA ZÁLOHY	0 min	10 min.	1h	2h	3h	4h	0 min	10 min.	1h	2h	3h	4h	0 min	1h	2h	4h
CENA KONEČNÁ	5 637 Kč	6 031 Kč	7 176 Kč	8 280 Kč	9 522 Kč	11 351 Kč	6 293 Kč	6 948 Kč	8 694 Kč	9 522 Kč	11 730 Kč	16 836 Kč	7 190 Kč	10 902 Kč	13 110 Kč	16 836 Kč
Váha zdroje	3,5 kg	6 kg	9 kg	18 kg	25 kg	40 kg	3,5 kg	9 kg	18 kg	25 kg	32 kg	32 kg	3,5 kg	32 kg	32 kg	32 kg
Rozměry	175 x 280 x 80	273 x 402 x 104		273 x 638 x 111	440 x 687 x 120	440 x 677 x 170	175 x 280 x 80	273 x 402 x 104	273 x 638 x 111	440 x 687 x 120	440 x 677 x 170		175 x 280 x 80	440 x 687 x 120	440 x 677 x 170	

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Typ modulu	Bat. modul BM 217	Bat. modul BM 617	Bat. modul BM 626	Bat. modul BM 1218
CENA KONEČNÁ	3 036 Kč	6 762 Kč	9 936 Kč	12 420 Kč

Doba zálohování pro konkrétní typ zdroje Vám sdělíme telefonicky - 511 131 791, 777 200 228, 775 641 841.

**Výměnné**

bat. moduly	BM T1-S1	BM T2-S2	BM T3-S3	BM T4-S4	BM T5-S5	BM T6-S6
KONEČNÁ CENA	897 Kč	1 035 Kč	1 380 Kč	1 932 Kč	2 760 Kč	3 560 Kč

Záložní zdroje v plastových krytech včetně zdrojů pod omítku = cena + 20% . Záložní zdroje pod omítku vyrábíme standardně pro dobu zálohování do 5h při 70W.

[obchod@astip.cz](mailto:obchod@astip.cz)



